



## 低位视频检测器:GY-LM-Z1

### ■ 产品描述

4G版视频桩Z1，是以AI技术和视频处理技术为基础，动态跟踪识别目标车辆及对应车牌，车辆进入检测范围内自动识别车牌并全程存证，直至车辆完全离开，可为追缴停车费提供法律证据。

### ■ 产品图片



### ■ 产品参数

|           |                   |           |                          |
|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|
| ● 相机像素    | 200W(1/2.8"CMOS)  | ● 最大分辨率   | 1920×1080                |
| ● 编码格式    | H.264、H.265、MJPEG | ● 最低照度    | 彩色 0.001Lux, 黑白0.0001Lux |
| ● 强光抑制    | 支持                | ● 宽动态     | 支持                       |
| ● 传输方式    | 4G LTE 全网通        | ● HTTP 推送 | 支持                       |
| ● 4G无线路由  | 支持                | ● 智能补光    | 支持                       |
| ● 语音播报    | —                 | ● 本机存储    | 最大支持 512G TF 卡           |
| ● 防破坏检测   | —                 | ● 车牌识别率   | 识别率≥99%，支持入场 10 秒录像      |
| ● 状态检测    | 车辆驶入\停稳\驶出\车位空闲   | ● 状态指示灯   | 占用-红、空闲-绿、异常-黄\闪         |
| ● 遮挡报警    | 支持                | ● 异常占用    | 支持报警提醒                   |
| ● 检测距离    | <8m               | ● 远程设置    | 支持                       |
| ● NTP网络校时 | 支持                | ● 图像字符叠加  | 支持                       |
| ● 车头车尾识别  | 支持                | ● 电池容量    | —                        |



## ■ 产品参数

- |         |            |        |                 |
|---------|------------|--------|-----------------|
| ● 工作电压  | 12~24V DC  | ● 浪涌防护 | 4KV             |
| ● 工作温度  | -40°C~85°C | ● 工作湿度 | ≤90% (无凝结)      |
| ● 功耗    | ≤12W       | ● 产品尺寸 | 1100(H)×94(Φ)mm |
| ● 外观颜色  | 星空灰/沙漠金    | ● 防护等级 | IP66            |
| ● 太阳能充电 | —          | ● 镜头防污 | —               |

