



高位视频检测器:GY-HM-S4

■ 产品描述

HM-S4高位摄像机配备高清摄像头，可探测多达4个车位，集图像采集、车辆检测、车牌识别、车辆行驶方向判断、车辆驶入驶出泊位行为判断等功能于一体，可对路内的停车泊位的停车情况进行实时的智能识别

■ 产品图片



■ 产品特点

- 1、采用嵌入式前端识别方案，方案稳定可靠。
- 2、800W高清相机，可对4个平行车位进行识别检测。
- 3、采用高性能传感器，支持宽动态功能，背光补偿功能。
- 4、搭载高精度车牌识别算法，相机可实现国内19种车牌识别。
- 5、支持车位状态检测功能，提供照片和视频两种取证方式。
- 6、支持双码率及标准Onvif协议，接入NVR即可实现录像功能。
- 7、支持H.265编码，降低传输及存储空间。
- 8、支持TF卡存储。
- 9、支持外接4G模块（选配）。
- 10、外壳支持IP65，防尘防水。
- 11、支持加长护罩，有效避免雨雪影响。
- 12、相机整机功耗低，绿色环保。



■ 产品参数

- **相机主芯片** 专用嵌入式车牌识别芯片
- **镜头接口** CS接口
- **图像尺寸** 2160*3840
- **图像功能** 支持宽动态、背光补偿、防闪烁
- **图像参数** 亮度、色调、对比度、饱和度可调
- **压缩方式** H.264/H.265
- **检测车位数** 4个平行车位
- **车位状态检测** 占位、空位、跨位、压线
- **字符叠加** 支持
- **网络协议** TCP/IP,HTTP,RTSP
- **网口** 1个1000M自适应RJ45
- **485接口** 1路RS485接口
- **TF卡** 支持TF卡存储, 最大支持64GB
- **防护等级** IP65
- **浪涌** 4KV
- **工作湿度** 20% ~ 90% (无凝结)
- **净重** <3.5Kg
- **相机传感器** 800万像素, 1/1.8"CMOS
- **镜头** 手动变焦10-40mm F1.3
- **帧率** 5~25fps可选, 默认25fps
- **3A控制** 白平衡AWB、增益AGC、曝光AE
- **降噪/信噪比** 3D数字降噪/50dB
- **双码流** 支持
- **车牌识别种类** 蓝、黄、个性化、新军警、粤港/粤澳、使领馆(老/新)、老式不反光、教练车、民航、新能源(大小车)、新款应急车牌等
- **Onvif** 支持标准Onvif协议
- **IO接口** 1路输入, 1路输出
- **4G接口** 支持4G接口(选配)
- **输入电压** AC 220V
- **整机功率** ≤10W
- **工作温度** -25~+70 摄氏度
- **尺寸** 452(长)*158(宽)*120(高)

